


SIPHON DE SOL ROND SOUDÉ AU CORPS DU CANIVEAU (HERMÉTIQUEMENT).  
SORTIE VERTICALE AVEC KIT TUYAU-SIPHON & PANIER AMOVIBLES - CODE KE



F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU


Dess. 0210

Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTV 75 E	120
PCTV 75 E	120
R PCTV 110 E	340
PCTV 110 E	340

Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTV 75 E	180
PCTV 75 E	180
R PCTV 110 E	340
PCTV 110 E	340

N.B. Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

SIPHON DE SOL ROND SOUDÉ AU CORPS DU CANIVEAU (HERMÉTIQUEMENT).  
SORTIE HORIZONTALE AVEC KIT TUYAU-SIPHON & PANIER AMOVIBLES - CODE KE



F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU

Dess. 0205

Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTO 110 E	120
PCTO 75 E	120
R PCTO 110 E	340
PCTO 110 E	340


Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTO 75 E	180
PCTO 75 E	180
R PCTO 110 E	340
PCTO 110 E	340

N.B. Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1


Ligne 0930

- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic antibactérienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Syphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec tuyau-siphon Inoxsystem® Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux


Sur demande: bords renforcés Art. - BGR - Pente incorporée



SORTIE CENTRALE VERTICALE




SORTIE CENTRALE HORIZONTALE




POUR LA HAUTEUR DES COUVERCLES, VOIR LES TABLEAUX CI-DESSUS

SORTIE DE TÊTE VERTICALE




SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE



ORIENTATION DE LA SORTIE  
S - GAUCHE  
D - DROIT  
P - EN CONTINUATION

SIPHON DE SOL ROND SOUDÉ AU CORPS DU CANIVEAU (HERMÉTIQUEMENT).  
SORTIE VERTICALE AVEC KIT SIPHON-TASSE+PANIER AMOVIBLES - CODE KTH



F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU


Dess. 0211

Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTV 75 TH	120
PCTV 75 TH	120
R PCTV 110 TH	340
PCTV 110 TH	340

Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
R PCTV 75 TH	180
PCTV 75 TH	180
R PCTV 110 TH	340
PCTV 110 TH	340

N.B. Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

SIPHON DE SOL ROND SOUDÉ AU CORPS DU CANIVEAU (HERMÉTIQUEMENT).  
SORTIE HORIZONTALE AVEC KIT SIPHON-TASSE+PANIER AMOVIBLES - CODE KTH



F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU

Dess. 0204

Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
UR PCTO 50 TH	80
UR PCTO 63 TH	120
UR PCTO 75 TH	180
UR PCTO 110 TH	340


Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm	
Article	DÉBIT l/min
syphon sol	avec kit sans kit
UR PCTO 50 TH	100
UR PCTO 63 TH	140
UR PCTO 75 TH	180
UR PCTO 110 TH	340

N.B. Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1


Ligne 0940

- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic antibactérienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Syphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec siphon-tasse Inoxsystem® Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux


Sur demande: bords renforcés Art. - BGR - Pente incorporée



SORTIE CENTRALE VERTICALE




SORTIE CENTRALE HORIZONTALE




POUR LA HAUTEUR DES COUVERCLES, VOIR LES TABLEAUX CI-DESSUS

SORTIE DE TÊTE VERTICALE



SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE



ORIENTATION DE LA SORTIE  
S - GAUCHE  
D - DROIT  
P - EN CONTINUATION